



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Gültig für EG-TG e1*2001/116*0480*31 bis *44 Stand 12.04.2022

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. Adler


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/55 R19 101H M+S 7.5Jx19 ET: 32 HA 255/50 R19 103H M+S 8Jx19 ET: 34	VA 235/55 R19 101V 7.5Jx19 ET: 32 HA 255/50 R19 103V 8Jx19 ET: 34	VA 235/55 R19 101Y 7.5Jx19 ET: 32 HA 255/50 R19 103Y 8Jx19 ET: 34	VA + HA 235/55 R19 105H XL M+S 8Jx19 ET: 34	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 34
EQC 400 4MATIC 293890	△	X	X	△	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

<p style="text-align: center;">Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)</p>	<p>VA 235/50 R20 100W 7.5Jx20 ET: 32 HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20 ET: 30</p>
<p>EQC 400 4MATIC 293890</p>	<p>X</p>

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/45 R21 101Y XL 8Jx21 ET: 27 HA 255/40 R21 102Y XL 9Jx21 ET: 31
EQC 400 4MATIC 293890	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die EQC-Klasse (SUV) (Baureihe 293, Fahrzeugtyp 204 X)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 21 ET 27	A29340110007X23
9 J x 21 ET 31	A29340111007X23
7,5 J x 20 ET 32	A29340103005X25
7,5 J x 20 ET 32	A29340103005X31
7,5 J x 20 ET 32	A29340103009Y80
7,5 J x 20 ET 32	A29340108007X23
7,5 J x 20 ET 32	A29340103005X23
8,5 J x 20 ET 30	A29340105005X25
8,5 J x 20 ET 30	A29340105005X31
8,5 J x 20 ET 30	A29340105009Y80
8,5 J x 20 ET 30	A29340109007X23
8,5 J x 20 ET 30	A29340105005X23
8,5 J x 20 ET 30	A29340106007X23
7,5 J x 19 ET 32	A29340112007X23
7,5 J x 19 ET 32	A29340113005X26
7,5 J x 19 ET 32	A29340113005X32
7,5 J x 19 ET 32	A29340113009Y73
7,5 J x 19 ET 32	A29340114007Y51
7,5 J x 19 ET 32	A29340115007X23
8 J x 19 ET 34	A29340102005X26
8 J x 19 ET 34	A29340102005X32
8 J x 19 ET 34	A29340102009Y73
8 J x 19 ET 34	A29340107007Y51
8 J x 19 ET 34	A29340116007X23
8 J x 19 ET 34	A29340101007X23
8 J x 19 ET 34	A29340102005889
8 J x 19 ET 34	A29340102007X23